

2CT ツーシーディー

Full Synthetic 分離給油用

JASO：FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。

高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。

品番	本体価格	容量	入数
E502	1,650円(税抜) / 本	500ml	12
E501	2,700円(税抜) / 本	1ℓ	20

2CR ツーシーアール

植物油+化学合成油 混合専用

コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。

CIK/FIA公認オイル

品番	本体価格	容量	入数
E521	2,200円(税抜) / 本	500ml	12

V2R ファイツアー

Full Synthetic 分離混合兼用

ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。様々な2サイクルエンジンで使用可能で、特にモータースポーツで使われるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。

品番	本体価格	容量	入数
E551	2,000円(税抜) / 本	500ml	12

FK-10 フォークオイル 10

フロントフォークオイル(ミディアム)

2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性をもちます。軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。

品番	本体価格	容量	入数
T530	3,400円(税抜) / 本	1ℓ	10

FK-01 フォークオイル 01

フロントフォークオイル(ソフト)

シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性をもちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。

品番	本体価格	容量	入数
T500	2,100円(税抜) / 本	500ml	12

FK-20 フォークオイル 20

フロントフォークオイル(ハード)

シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性をもちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。

品番	本体価格	容量	入数
T520	2,000円(税抜) / 本	500ml	12



2サイクルエンジンオイル 一代表性状一

商品名	2CT	V2R	2CR
引火点	℃ 128	104	264
動粘度	40℃ mm ² /s 61.5	66.5	153.0
	100℃ mm ² /s 8.69	10.3	17.7
粘度指数	115	143	127
流動点	℃ -35.0	-27.5	-32.5
全塩基価	mgKOH/g 2.2	19.6	14.7

2サイクルエンジンオイルの選定

混合比は目安としてください。エンジンの仕様、走行条件等により混合比は異なります。混合比の変更は28：1から30：1の様に細かく変更してください。

●2CT：分離給油のストリート車両全般。ノーマルエンジンのウォータービークル、スノーモービル、発電機、芝刈機などの小型2サイクルエンジンの分離・混合使用。

●2CR：カート(ストック)、ミニバイクなど競技車両の混合使用。【カート/20：1～30：1、ミニバイク/40：1～50：1】

●V2R：分離給油のチューニング車両。またはカート(ストック)、ミニバイクレースの混合使用。【ミニバイク/40：1～50：1、カート/20：1～25：1】

フォークオイル粘度対応表

メーカー名	オイル名	動粘度(mm ² /s) 40℃	FK01 (vol%)	FK10 (vol%)	FK20 (vol%)
WAKO'S	FK-01(T500)	15.4	100		
	FK-10(T530)	33.6		100	
	FK-20(T520)	53.4			100
HONDA	クッションオイルスペシャルII 5W	16.1	90	10	
	クッションオイル 5W	16.2	90	10	
	クッションオイルスペシャルIII 10W	36.1		80	20
	クッションオイル 10W	34.7		90	10
	クッションオイルスペシャルIV 5W	13.8	100		
YAMAHA	クッションオイルスペシャルV 5W	16.5	90	10	
	サスペンションオイル01	15.3	100		
	サスペンションオイルM1	18.5	80		
	サスペンションオイルS1	15.8	100		
	サスペンションオイルG5	17.5	80	20	
SUZUKI	サスペンションオイルG10	33.2		100	
	サスペンションオイルG15	47.4		20	80
	フォークオイルL01	15.3	100		
	フォークオイル10G	33.3		100	
	フォークオイル15G	46.8		30	70
KAWASAKI	SS-05	15.5	100		
	SS-7	16.3	90	10	
	SS-8	35.2		90	10
	SS-19	15.1	100		
	SS-47	36.2		80	20
	フォークオイルKHL15-10	14.9	100		
	フォークオイルKHL15-11	16.1	90	10	
	フォークオイルG5	17.1	90	10	
	フォークオイルG10	32.7		100	
	フォークオイルG15	47.2		30	70
Harley-Davidson	フォークオイル2F	22.7	50	50	
	SS-7	16.3	90	10	
	SS-8	35.2		90	10
	SS-19	15.1	100		
	SS-47	36.2		80	20
	Hydraulic Fork Oil Type"B"	32.1		100	
	Hydraulic Fork Oil Type"E"	39.1		70	30
	フォークオイルKHL15-10	14.9	100		
	フォークオイルKHL15-11	16.1	90	10	
	KYB (KAYABA)	G10S	41.2		50
G15S		58.8			
G20S		78			
G30S		115.5			
高粘度のため対応不可					
SHOWA	SS-7	16.3	90	10	
	SS-8	35.2		90	10
	SS-15	19.6	70	30	
	SS-19	15.1	100		
	SS-47	36.2		80	20
	SR-6 #5	15.7	100		
	SR-6 #10	37.8		70	30
OHLINS	Front Fork Fluid No.2.5	14.9	100		
	Front Fork Fluid No.5	21.8	50	50	
	Front Fork Fluid No.10	38.4		70	30
	high performance R&T43	18.2	80	20	
WP (IE WHITE-POWVER)	FRONT FORK 5	23.5	40	60	
	フォークオイル#7.5	33.4		100	
	フォークオイル#10	48.1		20	80
Shell Advance	Fork 5	15.0	100		
	Fork 7.5	22.0	50	50	
	Fork 10	32.0		100	
	Fork 15	46.0		30	70

注：上記の表は、各メーカーの粘度に合わせるWAKO'Sフォークオイルのブレンド比率の参考です。好みの粘度に合わせる場合は、ブレンドチャートをご利用ください。

PWC パワークーラント

耐電食性能スーパー LLC

幅広い車種で使用できるスーパー LLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食(電食)を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。

交換サイクル：4年もしくは8万km(一般乗用車の場合) 原液濃度：60%

品番	本体価格	容量
R336	オープン価格	20ℓ



RHB ラジエーターヒートブロック

レース専用ラジエーター冷却液

放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力に安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。100%原液で使用。凍結防止性能は無いので冬期及び氷点下での使用不可。

品番	本体価格	容量	入数	色
R500	2,200円(税抜) / 本	2ℓ	6	無色
R506	17,600円(税抜) / 本	20ℓ		青



Q-FIX クイックフィックス

外側から止めるオイルの漏れ止め剤

クイックフィックスは乾燥後、耐久性に優れたフィルム状の被膜を形成し、オイル漏れを外側から短時間で止めることができます。

※1回使い切りタイプの商品です。

品番	本体価格	容量	入数
A500	オープン価格	40ml	12



PT-Z ピカタンZ

燃料タンク錆除去剤

タンク内の錆を除去し、同時に錆を防ぐ弱酸性タイプの錆取り剤です。洗浄力に優れ、錆の程度により水で希釈して使用できるのが経済的です。本液1缶で20ℓまでのタンクに使用できます。また、お湯で希釈すると作業時間が短縮できます。

※ご使用の際は、必ず容器記載の使用方法をご確認ください

品番	本体価格	容量	入数
V451	7,200円(税抜) / 本	2ℓ	4



TAL タンクライナー

燃料タンク内面塗料

燃料タンク内面を長期間に渡り錆や水分から守る強力なコーティング剤です。ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。また、20～30分程の加熱乾燥(70～80℃)で完全硬化するので、短時間で作業を完了することができます。

色相：ダークグレー

※FRP等、樹脂製タンクやアルミ製タンクには使用しないでください

※必ず取扱説明書を読んでからご使用ください

品番	本体価格	入数
V470	6,600円(税抜) / set	6

セット内容 主剤、硬化剤、付属品(計量カップ、シリジ、シリジ用チューブ、取扱説明書)



ASP 組付け時摩耗防止ペースト

組付け時摩耗防止ペースト

エンジン組付け時に初期摩耗やカジリ防止のために部品同士の接触部に塗布するペーストで、始動後はエンジンオイルに溶解分散します。また、組付け後に長期間始動しない場合でも、塗布部にそのまま付着し始動時のトラブルを予防します。

使用箇所：カム、メタル、ピストン、シリンダー等の金属接触部。 ※バルブガイド等、オイルが接触しない箇所や2サイクルのピストンリング溝には使用しないでください。

品番	本体価格	容量	入数
V902	3,300円(税抜) / 本	100g	12



LLC ロングライフクーラント

ロングライフクーラント

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。

品番	本体価格	容量	入数
R311	2,100円(税抜) / 本	2ℓ	6
R306	20,000円(税抜) / 本	18ℓ	



RHB-P ヒートブロック プラス

チューニングマシン向けラジエーター冷却液

レース向け「ヒートブロック」の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。特殊放熱成分「サーモスモザー」により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。100%原液で使用。凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。

凍結温度：-12℃

品番	本体価格	容量	入数
R155	5,500円(税抜) / 本	4ℓ	4



SBL セーフティバイオルブ

食品由来生分解性多目的潤滑剤

食品に直接接する用途でも使用可能な「NSF 3H」、および食品機械用潤滑の「NSF H1」認証を取得した、100%食品+食品添加物のみで処方した潤滑スプレー。良好な生分解性を有する(生分解率約80%)とともに、防錆性・耐水性・潤滑性に優れるため、食品機械に限らず、車両のスライドドア・ヒンジ、農業機械など多目的に使用可能。また無溶剤処方なので引火性が低い(危険物第4類動植物油類に該当)。

品番	本体価格	容量	入数
A163	3,000円(税抜) / 本	220ml	12



PD パーツディグリーザー

生分解性万能パーツ洗浄液

オイルやグリース等の油汚れと泥・植物等の非油系の汚れが混在した頑固な汚れを効率的に除去できます。低臭性のため使用場所も選ばず、浸け置き洗いも可能。また、生分解度(OECD 301C 法)約80%を達成した、環境にも配慮した洗浄液です。

品番	本体価格	容量	入数
V461	1,800円(税抜) / 本	300ml	12



HLB ハイドロリックブースター

作動油用機能回復剤

油圧作動油を使用するフォークリフトや建機等での作業効率の低下を抑制し、機器の保護を行う油圧作動油用添加剤です。油圧作動油の高温時の粘度を保持し、酸化安定性能や摩耗防止性能、消泡性能を向上させ、オイルの寿命延長とキャビテーションを防止します。さらにゴム膨潤性能によりオイル漏れを防止します。

品番	本体価格	容量	入数
V106	110,000円(税抜) / 本	20ℓ	1

