

RP-C ラスベネC


業務用浸透防錆潤滑剤

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO₂を使用して内容を極限まで増大した業務用タイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。また、360度全ての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。

品番	本体価格	容量	入数
A122	2,640円(税抜)／本	350mL	12



原液を直接必要箇所に噴射する直噴タイプ



余熱の残るネジの緩めにも原液だから効果的

RP-Cここが違う

●浸透・潤滑性

イラストのようにボルトとナットを締めると、「軸力」が発生します。ただ締め付けトルクは、その大半が摩擦に打ち勝つのに消費され、軸力になるのはほんの一部です。また、摩擦は座面やねじ山の状態によっても大きく変化しますので、締め付けトルクを管理しても、必ずしも軸力を管理できることにはつながりません。RP-Cは、ねじ山内部にも深く浸透し、優れた潤滑性により摩擦力を低減しますので、締め付けトルクを効率よく軸力にできるだけでなく、軸力の安定性も向上させます。

●防錆性

高精度で組み立てられた部品でも少量の水分ですぐに錆が発生します。RP-Cは長期にわたり錆を防ぎスムーズな作動を維持する高い防錆性を実現しました。塩水噴霧試験(JIS K2246) 120時間 A級

●水置換性

水と油は互いに弾き合うため水に濡れた状態では一般的な浸透剤では効果が発揮されません。RP-Cは塗布面が濡れている状態でも塗布面と水との間に浸透し、水置換(水と置き換わる)して効果を発揮します。

RP-M ラスベネ ミニ

コンパクトサイズ浸透潤滑剤

ラスベネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスベネ業務用と同様特殊バルブ採用で360度噴射も可能です。

品番	本体価格	容量	入数
A123	1,580円(税抜)／本	180mL	12



少量噴射のコントロール性に優れた霧状タイプ



狭い箇所でも使いやすい

RP-L ラスベネ

低臭性浸透潤滑剤

強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。低臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。

品番	本体価格	容量	入数
A120	2,160円(税抜)／本	420mL	24



防錆目的で均一に広範囲に噴霧できる霧状タイプ



ボルト・ナットの緩めに

MTL メンテーループ

多目的防錆・潤滑スプレー

100%化学合成オイルをベースにフッ素化合物や潤滑性向上剤を配合した潤滑性・防錆性・浸透性・水置換性・低温特性に優れた多目的防錆・潤滑スプレーです。各種機械装置のケーブル・ワイヤー・チェーン・ベアリング・ローラー軸部・ギヤーなどの部品を、摩耗・破損・錆から長期間護ります。

品番	本体価格	容量	入数
A334	2,160円(税抜)／本	220mL	12



ドアヒンジなどプレートの際間に浸透して潤滑



稼働部分の潤滑性を向上し作動をスムーズに

VG フイジークリース

特殊リチウム系グリーススプレー

特殊リチウム系増ちょう剤により、防錆性・極圧性・耐摩耗性・耐塩水性に優れます。一方で、特殊製法のため浸透性が高く、潤滑性にも優れます。水置換性を有し、水にぬれた状態でも効果を発揮します。ジョイント部やヒンジ、リンク部の軸受けに使用でき、長期の防錆潤滑に優れます。(使用温度範囲:-30~200℃)

品番	本体価格	容量	入数
A160	2,280円(税抜)／本	300mL	12



SPG スプレーグリース

リチウム系グリーススプレー

リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にはっきり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。

品番	本体価格	容量	入数
A161	1,920円(税抜)／本	300mL	12



FSO フッ素オイル105

超潤滑・多目的スプレー

耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性に優れた素材“フッ素オイル”をエアゾールにしました。他の素材を侵さず、溶剤・薬品などにも侵されず、長期間効果が持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。



品番	本体価格	容量	入数
A105	4,800円(税抜)／本	110g	12



ランチャネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止



レザーシートの艶出しに最適

VD バイダストライ

フッ素樹脂系乾性潤滑剤

超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めに効果を発揮します。



品番	本体価格	容量	入数
A211	5,520円(税抜)／本	200mL	12



ファンベルトの鳴き止めに効果を発揮

SL シリコンシリカブリカント

シリコン系潤滑スプレー

樹脂やゴム及び金属部品の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているため食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)※自動車の内装に使用する場合は、車両付属の取扱説明書に従って作業してください。(素材や劣化状態により脱色や変色などの恐れがあります)



品番	本体価格	容量	入数
A230	2,160円(税抜)／本	420mL	24

記載法令に関して

●FDA21CFRとは？

FDA(U.S.Food and Drug Administration：米国食品医薬局)により、食品工場用潤滑剤は「食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤」と定義され、FDA21CFRに適合することが必要となっています。FDA21CFRには許容される潤滑剤の成分、添加率までが規定されています。

CHL チェーンルブ

浸透性チェーン用防錆潤滑剤

フッ素樹脂配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウェットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂や埃等が付着しにくい特性を持っています。また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。



品番	本体価格	容量	入数
A310	2,160円(税抜)／本	180mL	12



薄い被膜がフリクションを低減。強い付着性でロングライドにも対応



クリアな薄い被膜で汚れがつきにくい

CHG チェーンガード

フッ素樹脂配合高性能チェーングリース

フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
※密着性を高める為、スプレー後、冬期で30分・夏期で10分程度経過してから走行してください



品番	本体価格	容量	入数
A270	2,040円(税抜)／本	220mL	12



チェーン全体をコーティング

VT-A ビスタック

水に強い高粘着潤滑スプレー

特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。



品番	本体価格	容量	入数
A131	3,300円(税抜)／本	420mL	12

MC モリコンパウンド

二硫化モリブデンスプレー

二硫化モリブデンをペースト状にしたスプレーで、金属によく吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にする為、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付け時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。



品番	本体価格	容量	入数
A150	3,480円(税抜)／本	300mL	12