

BIC バイオクリーン

環境優先油処理剤

植物油から作られたエステルと生分解性に優れた活性剤により、生分解性試験で85.3%と非常に高い生分解性を示し、しかも乳化安定性に優れているので、油の分解・消滅が早く微生物により炭酸ガスと水に分解される環境に優しい生分解性油処理剤です。国土交通省型式承認番号 第P-576号
用途：流出油、床面の付着油、ラジエーターへの混入油、エンジン周りの油やグリースの清掃、除去等。



品番	本体価格	容量
V446	オープン価格	12L

ALC アルミクリーン

アルミ素材対応型水溶性脱脂洗浄剤

アルミ地(特にエンジン、フレームなど)を侵しにくい処方アルカリ性脱脂洗浄剤です。汚れの度合いにより原液または水で希釈して使用できます。細かい泡立ちによる付着性と乾きにくい遅乾性を有するため作業性に優れます。
※PRTR法・労働安全衛生法第57条非該当品
※自動車の内装に使用の場合は、車両付属の取扱説明書にしたがって作業してください。
※素材や劣化状態により脱色や変色などの恐れがあります。



品番	本体価格	容量
V276	27,630円(税抜)／本	18L

洗剤の適合目安表

項目	BIC	AC-M	AC-H	AC-UH	ALC
エンジン周りの油汚れ	○	○	◎	◎	○
グリースの汚れ	◎	△	○	○	△
タイヤ・ホイールの汚れ	×	◎	×	×	◎
アルミホイールの汚れ	△	◎	×	×	◎
工場床の油汚れ	○	○	◎	◎	○
機械類の油汚れ	◎	○	◎	◎	○
ラジエーター内の油混入	◎	×	×	×	×

◎ 優れている ○ 普通 △ やや劣る × 不適当

※上記評価は性能面の評価であり、材質・使用方法等により異なります。

※詳細は商品裏書き、もしくは安全データシート(SDS)をご確認ください。

注意事項：洗浄後は、十分に水洗いをして洗剤が残らないようにしてください。

QS クイックシャンプー

業務用撥水コーティング兼用カーシャンプー

洗車するだけで撥水コーティング効果が得られる泡立ちの良いカーシャンプーです。泡の力で塗装面に付いた汚れやホコリを包み込みボディを傷から守りながら洗車できます。また、撥水効果に加えてツヤのある被膜がボディを保護し汚れの付着を防ぎます。コーティング施工車のメンテナンス洗車にも使用できます。
※泡が消える前に水で洗い流してください。
PRTR法非該当



品番	本体価格	容量
W400	オープン価格	10L

ELT-C エリートクリア

精製天然スクラブ配合のハンドクリーナー (PRTR法非該当品)

天然由来のトウモロコシスクラブを滅菌・精製加工することで天然原料の特長を引き立て、柔軟なフィーリングと高い洗浄力を発揮します。また、自然界では微生物などにより分解、還元されるため環境に低負荷です。



品番	本体価格	容量	入数
V220	オープン価格	5kg	2

PD パーツディグリーザー

生分解性万能パーツ洗浄液

オイルやグリース等の油汚れと泥・植物等の非油系の汚れが混在した頑固な汚れを効率的に除去できます。低臭性のため使う場所も選ばず、浸け置き洗いも可能。また、生分解度(OECD 301C 法)約80%を達成した、環境にも配慮した洗浄液です。



品番	本体価格	容量	入数
V461	2,160円(税抜)／本	300mL	12

AC-M アクアエム

万能水溶性脱脂洗浄剤

環境配慮型の水溶性脱脂洗浄剤で、多目的な汚れに対応し、エンジンルーム・部品・ボディ外装・ホイール・タイヤ・各種機械・床等に付着した汚れを除去します。素材への影響にも配慮しながら、用途により最大50倍まで水で希釈して使用できるので経済的です。※自動車の内装に使用の場合は、車両付属の取扱説明書にしたがって作業してください。(素材や劣化状態により脱色や変色などの恐れがあります)※PRTR法非該当品



品番	本体価格	容量
V606	32,400円(税抜)／本	20L

AC-H・AC-UH アクアクリーン ハード・ウルトラハード

強力水溶性脱脂洗浄剤

アクアクリーン ハード(AC-H)

強力タイプ：

水溶性の強力アルカリ脱脂洗浄剤で引火の危険性がなく、機械・部品・床などの油汚れやグリースを除去します。また、泡立ちが良く作業性に優れ少量で汚れを除去できるので経済的です。

アクアクリーン ウルトラハード(AC-UH)

超強力タイプ：

超強力アルカリ脱脂洗浄剤で、産業車両・建設機械・工作機械などのグリースや頑固な汚れを驚異の洗浄力で除去します。

※汚れの状態により原液または2~20倍に希釈して使用してください。

※強力な洗浄力の為、洗浄液が残っていると洗浄箇所を侵してしまうため洗浄後は速やかに水洗いを行ってください。

※アルミホイールや車の塗装面には使用しないでください。

PRTR法非該当



商品記号	品番	本体価格	容量
AC-H	V616	オープン価格	18L
AC-UH	V626	オープン価格	20L

MCW マルチケアウォッシュ

環境対応型多目的洗浄剤

洗浄力(分散性)、作業性(泡立ちと泡切れ)、環境配慮(生分解性)、コストパフォーマンスを高次元でバランスし、様々な汚れに対応したオールインタイプの環境対応型多目的洗浄剤です。高い分散・洗浄力を発揮する生分解性成分を配合したことで、OECD301C法にて80%以上の生分解性を示します。平常時にはカーシャンプーや脱脂洗浄に、緊急時には流出油の処理作業に使用することができます。中性・ノンコンパウンドなのでコーティング施工車、マット塗装を含む全色に使用できます。



品番	本体価格	容量	入数
V430	3,600円(税抜)	1L	6
V433	36,000円(税抜)	10L	

RR ラストリムーバー

業務用鉄粉除去剤

頑固に突き刺さった塗装面の鉄粉や、ホイールのブレーキダストを簡単に除去します。付着性が良いので少量で効果を発揮します。水洗いしたのち表面が乾かないうちにスプレーし、鉄粉が赤紫色に変色後2~5分経過してから、スポンジを使用して水洗いにて鉄粉を除去します。汚れがひどい場合は繰り返し作業を行ってください。



品番	本体価格	容量	入数
V485	オープン価格	4L	2

各グリースの特性

増ちょう剤による種類	商品名及び記号	主な用途
リチウム石けん	モリブデングリース [MOG-L]	建設機械
	ルブコールグリース [LCG]	ハブホイールベアリング
	ルブコールグリースEP [LCG-EP]	建設機械、高荷重部位
	ルブコールグリースMO [LCG-MO]	等速ジョイント、建設機械、高荷重部位
ウレア系	フォームグリース [BMG-U]	建設機械、ブーム、カブラー等付着性が必要な部位
	ブルーグリース [BLG-U]	建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング
	ハイマルチグリース [HMG-U]	建設機械、プラント、工場、低温・高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング
	マルチバレーズグリース [MPG]	建設機械、プラント、高荷重部位、高荷重ベアリング
リチウムコンプレックス	スーパーマルチグリース [SMG]	極低温・高温部位、高荷重部位
特殊リチウム	タフグリース [TG]	建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング、防錆部位

HMG-U ハイマルチグリース

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース

シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1号	M510	2,640円(税抜) / 本	50
2号	M520		
	M526	93,600円(税抜) / 本	

使用温度範囲：-30℃～200℃



MPG マルチパーパスグリース

リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース

機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1号	M211	2,400円(税抜) / 本	50
	M216	85,200円(税抜) / 本	
2号	M221	2,400円(税抜) / 本	50

使用温度範囲：-25℃～200℃



BLG-U ブルーグリース

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース

酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1号	M010	1,560円(税抜) / 本	50
2号	M020		

使用温度範囲：-20℃～200℃



LCG-MO ルブコールグリースMO

リチウム系多目的モリブデングリース

高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。また、等速ジョイントのグリースに最適です。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1号	L120	1,730円(税抜) / 本	20
2号	L126	45,600円(税抜) / 本	

使用温度範囲：-20℃～155℃



MOG-L モリブデングリースL

リチウム系建設機械用グリース

建設機械のピン周り、旋回部分、摺動面等荷重のかかる箇所に効果を発揮します。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1号	L510	890円(税抜) / 本	30
	L516	22,800円(税抜) / 本	
2号	L520	890円(税抜) / 本	30
	L526	22,800円(税抜) / 本	

使用温度範囲：-20℃～130℃



BAG パーフィールドグリース

競技車両用等速ジョイントグリース

車両の高性能化、使用状況の過酷化、環境意識の向上に伴い、機械的安定性・極圧性の向上および蒸発量を低減。等速ジョイント、高荷重の摺動部、耐熱性を必要とするベアリング等の潤滑トラブルを防ぐグリースです。
※クリアランスの狭いベアリングなどには使用しないでください

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1号	L992	8,640円(税抜) / 本	6

使用温度範囲：-20℃～200℃



TG タフグリース

耐塩水・耐熱・極圧に優れたグリース

増ちょう剤として、防錆性、極圧性、耐塩水性に優れた複合金属石けん(特殊リチウム石けん)を用いる事により、塩水や高温、高負荷等非常に過酷な環境での使用に耐えられるグリースです。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
2号	M330	2,640円(税抜) / 本	20

使用温度範囲：-20℃～200℃



SMG スーパーマルチグリース

リチウムコンプレックス 超耐寒・高荷重用グリース

フルシンセティックベースにPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。極低温から高温まで、長期に渡って安定した性能を発揮します。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
2号	M620	3,360円(税抜) / 本	20

使用温度範囲：-50℃～200℃



BMG-U ブームグリース

ウレア系ブーム用高粘着グリース

高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカブラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
1.5号	M550	1,560円(税抜) / 本	20
	M556	55,200円(税抜) / 本	

使用温度範囲：-20℃～200℃



LCG-EP ルブコールグリースEP

リチウム系高級極圧グリース

極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
0号	L206	26,400円(税抜) / 本	
1号	L210	1,060円(税抜) / 本	20
	L216	26,400円(税抜) / 本	
2号	L220	1,060円(税抜) / 本	20
	L226	26,400円(税抜) / 本	

使用温度範囲：-20℃～145℃



LCG ルブコールグリース

リチウム系高級ベアリンググリース

機械的安定性に優れ、大型車等の高速高荷重のホイールベアリングの潤滑に最適のグリースです。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格
2号	L326	25,200円(税抜) / 本
3号	L336	

使用温度範囲：-20℃～135℃



WR-959 ダブルユーアール959

リチウムコンプレックス 超耐久ローフリクショングリース

特殊化学合成油を配合し、機械的安定性及び耐久性・耐熱性に優れたグリースです。過酷な条件化でも安定した潤滑を維持します。特に競技車両のハブベアリングに最適です。

ちょう度	品番 / 容量	本体価格	入数
2号	L980	21,600円(税抜) / 本	6

使用温度範囲：-20℃～220℃

