

PWC パワークーラント

耐電食性能スーパー LLC

幅広い車種で利用できるスーパー LLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食(電食)を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。
交換サイクル: 4年もしくは8万km(一般乗用車の場合)
原液濃度: 60%

品番	本体価格	容量
R336	オープン価格	20L



PWC-HV パワークーラント ハイブリッド

ハイブリッド車用暖気性向上LLC(耐電食タイプ)

ハイブリッド車用の長寿命冷却液で、「次世代冷却液フォーミュレーション」技術を用い冬場の暖気速度を向上します。また、長期にわたり冷却システムの錆や電食などに伴う腐食を抑制します。100%原液使用。
交換サイクル: 4年もしくは8万km(一般乗用車の場合)

品番	本体価格	容量
R346	オープン価格	20L



H-LLC ハイパーロングライフクーラント

超長寿命タイプLLC

アルミ・鉄・真鍮などの各種金属への防錆・防食力が高いので、現行車からクラシックカーまで幅広い車両に使用できます。
溶液安定性が高いため、析出物の発生がありません。希釈しないでそのまま使用してください。
凍結温度: -40.5℃
交換推奨時期: 6年もしくは12万km(一般乗用車の場合)

品番	本体価格	容量
R326	32,400円(税抜)/本	18L



PT-Z ピカタンZ

燃料タンク錆除去剤

タンク内の錆を除去し、同時に錆を防ぐ弱酸性タイプの錆取り剤です。洗浄力に優れ、錆の程度により水で希釈して使用できるので経済的です。本液1缶で20Lまでのタンクに使用できます。また、お湯で希釈すると作業時間が短縮できます。
※ご使用の際は、必ず容器記載の使用方法をご確認ください

品番	本体価格	容量	入数
V451	8,640円(税抜)/本	2L	4



TAL タンクライナー

燃料タンク内面塗料

燃料タンク内面を長期間に渡り錆や水分から守る強力なコーティング剤です。ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。また、20～30分程の加熱乾燥(70～80℃)で完全硬化するので、短時間で作業を完了することができます。
色相: ダークグレー
※FRP等、樹脂製タンクやアルミ製タンクには使用しないでください
※必ず取扱説明書を読んでからご使用ください

品番	本体価格	入数
V470	7,920円(税抜)/set	6

セット内容 主剤、硬化剤、付属品(計量カップ、シリジ、シリジ用チューブ、取扱説明書)



ASP 組付け時摩耗防止ペースト

組付け時摩耗防止ペースト

エンジン組付け時に初期摩耗やカサリ防止のために部品同士の接触部に塗布するペーストで、始動後はエンジンオイルに溶解分散します。また、組付け後に長期間始動しない場合でも、塗布部にそのまま付着し始動時のトラブルを予防します。
使用箇所: カム、メタル、ピストン、シリンダー等の金属接触部。
※バルブガイド等、オイルが接触しない箇所や2サイクルのピストンリング溝には使用しないでください。

品番	本体価格	容量	入数
V902	3,960円(税抜)/本	100g	12



RHB・RHB-P ヒートブロック・ヒートブロック プラス

チューニングマシン向けラジエーター冷却液

放熱促進剤「サーモスーザー」の技術により、エンジンヘッド周りから熱を効率的に奪い、ラジエーターでスムーズに放出することでオーバーヒートを抑制します。100%原液使用。
RHB: 凍結温度0℃(冬場の使用不可)
RHB-P: 凍結温度-12℃。

品番	品番	本体価格	容量	入数	色
RHB	R500	2,640円(税抜)/本	2L	6	無色
	R506	21,120円(税抜)/本	20L		青
RHB-P	R155	6,600円(税抜)/本	4L	4	



PWC-D パワークーラント ディーゼル

ディーゼル車用スーパー LLC

ディーゼル車に要求される耐キャビテーション性能と耐電食性能に優れたスーパー LLCです。防錆・防食性能が高いので、車両メーカーが指定する交換サイクルで使用することができます。
※希釈せずに使用すること。

品番	本体価格	容量
R356	オープン価格	20L



LLC ロングライフクーラント

ロングライフクーラント

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。

品番	本体価格	容量	入数
R311	2,520円(税抜)/本	2L	6



N-CHO 農業機械用 チェーンオイル

農業機械用潤滑防錆剤

浸透性の高いオイルタイプですが、垂れにくく、付着性が良好でチェーンや刃先・ワイヤー等の金属部品の潤滑・長期防錆に優れています。油膜がベトツキにくく、泥やホコリの付着が最小限です。

品番	本体価格	容量	入数
A320	2,200円(税抜)/本	420mL	12



Q-FIX クイックフィックス

外側から止めるオイルの漏れ止め剤

クイックフィックスは乾燥後、耐久性に優れたフィルム状の被膜を形成し、オイル漏れを外側から短時間で止めることができます。
※1回使い切りタイプの商品です。

品番	本体価格	容量	入数
A500	オープン価格	40mL	12



HLB ハイドロリックブースター

作動油用機能回復剤

油圧作動油を使用するフォークリフトや建機等での作業効率の低下を抑制し、機器の保護を行う油圧作動油用添加剤です。油圧作動油の高温時の粘度を保持し、酸化安定性能や摩耗防止性能、消泡性能を向上させ、オイルの寿命延長とキャビテーションを防止します。さらにゴム膨潤性能によりオイル漏れを防止します。

品番	本体価格	容量	入数
V106	132,000円(税抜)/本	20L	1

